



Hoja técnica



THINNER AMERICANO (STD)

MEZCLA DE SOLVENTES

1.-PROPIEDADES

DENSIDAD	.781- .810	g/ml
APARIENCIA	LÍQUIDO TRANSPARENTE	
COLOR (Pt / Co)	30.0 MAX.	
OLOR	CARACTERISTICO	
RANGO DESTILACION	48 MIN.	Kg/cm ²

1.- APLICACIÓN

Este producto es una mezcla de solventes de la mas alta calidad recomendado para aplicar lacas de madera, selladores, resanadores, fondos automotivos, producto a bases de nitrocelulosa y en general en todo los productos en los cuales este indicado el uso de thinner std, en las cantidades de dilucion que para cada producto requiera.

La velocidad de evaporación del thinner std regula favorablemente la nivelación de la película y el brillo; cuando el producto es aplicado con pistola, permite que este se deposite adecuadamente sobre la superficie a cubrir o proteger, al ser reducido siguiendo las indicaciones de la etiqueta del producto.

Para mejores resultados, sugerimos leer la etiqueta del producto antes de ser usado.



2.-SEGURIDAD DE MANEJO Y MEDIDAS DE CONTROL:

Almacene bajo techo, en áreas bien ventiladas, a resguardo del sol, lluvia, calor extremo, y fuentes de ignición.

Contiene solventes que son inflamables, por lo que debe mantenerse apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. Evite la inhalación prolongada ya que origina graves daños a la salud. Evite el contacto con la piel y las salpicaduras en los ojos de preferencia use guantes y lentes. En caso de ingestión, no provoque vomito, solicite ayuda medica de inmediato. Use el producto con ventilación adecuada

Estos datos son orientativos, debiendo ser verificados previamente. Nuestra responsabilidad por reclamaciones, se limitara al valor de compra del material

3.- PRESENTACION.

TAMBO	200 LTS
LATA	19 "
LATA	4 "
BOTELLA	1 "
BOTELLA	.500 "

LIMEROS Y PRODUCTOS QUIMICOS S. A. DE C. V.
DEPARTAMENTO TECNICO Y DE CALIDAD
01 (33) 36 35 58 74, 36 57 06 39, 36 59 37 38 EXT. 114
pppdt@prodigy.net.mx